



Technický list

Obchodný názov výrobku: POLYTEX Fasádny čistič koncentrát

Technický názov výrobku: PENAD C

Charakteristika výrobku: Prostriedok na čistenie fasád, omietok, náterov a ďalších povrchov od plesní a rias. Obsahuje aktívny chlór.

Použitie výrobku: Určený najmä na vyčistenie fasád od plesní a rias pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.

Limity: Výrobok nie je určený pre povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda. Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, výrobok vopred vyskúšajte na malej ploche.

Technické údaje

Farba: Bezfarebná kvapalina so žltó-zeleným nádychom.

Zloženie: Voda, chlórnan sodný (aktívny chlór), alkalické zložky a stabilizačné prísady.

Objemová hmotnosť: cca 1 200 kg/m³.

pH: cca 12,5.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy pôsobenia sa neodporúča pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C, na priamom slnku a daždi.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát zriedte vodou v pomere 1 : 1 (5 kg koncentráту + 5 litrov vody).

Nanášanie materiálu: Zriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo jemným netlakovým striekaním na miesta napadnuté plesňami a riasami. Chráňte okolité povrchy, najmä rastliny a kovy, pred zasiahnutím. Nechajte pôsobiť min. 15 min. V prípade aplikácie náteru je vhodné podklad následne opláchnuť čistou vodou. V prípade použitia v uzavretých priestoroch dôkladne vyvetrajte. Pred nanosením ďalšieho náteru povrch dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie: Plastové obaly 5 kg.

Výdatnosť: 5 kg = 50-80 m². Výdatnosť je uvedená pre jednu aplikáciu roztoku pripraveného predpísaným riedením koncentráту. Výdatnosť závisí od savosti a štruktúry podkladu.

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +20 °C v dobre uzavretých pôvodných obaloch. Krátkodobu je možné skladovanie pri teplotách do +25 °C (napr. počas dopravy alebo manipulácie), pričom sa môže skrátiť doba zachovania úžitkových vlastností výrobku. Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Pri vyšších teplotách dochádza k rýchlejšiemu rozkladu aktívneho chlóru a zníženiu účinnosti výrobku. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní odporúčaných skladovacích podmienok.

Bezpečnosť a ekológia

Výrobok obsahuje aktívny chlór. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte výpary. Nepoužívať v kombinácii s kyslými čistiacimi prostriedkami.

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Používateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk