



# Technický list

## POLYTEX FASÁDNY ČISTIČ KONCENTRÁT

V Porúbke, 02.12.2024.

Platí do dátumu nového vydania.

**Technický názov výrobku:** PENAD C

**Charakteristika výrobku:** Prostriedok na rýchle a ľahké vyčistenie fasád, omietok, náterov a ďalších povrchov od plesní a rias, riedenie 1:1 vodou.

**Použitie výrobku:**

Určený najmä na vyčistenie fasád od plesní a rias pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.

**Limity:**

Výrobok nie je určený pre povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda.

Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, výrobok predom vyskúšajte na malej ploche.

## Technické údaje

**Farba:** Bezfarebná kvapalina so žltó-zeleným nádychom.

**Zloženie:** Chlórnan sodný, špeciálne prísady.

**Objemová hmotnosť:** cca 1 200 kg/m<sup>3</sup>.

**pH:** cca 12,5.

## Spracovanie

**Podmienky spracovania:** Počas spracovania a fázy pôsobenia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5°C ani nad +30°C, na priamom slnku a daždi.

**Príprava materiálu:** Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát nariedte vodou v pomere 1:1 (5 kg koncentrátu + 5 litrov vody).

**Nanášanie materiálu:** Zriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo jemným netlakovým striekaním na miesta napadnuté plesňami a riasami. Nechajte pôsobiť min. 15 min. V prípade aplikácie náteru je vhodné podklad následne opláchnuť vodou.

V prípade použitia v uzavretých priestoroch dôkladne vyvetrajte.

**Čistenie náradia:** Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

## Balenie, spotreba, skladovanie

**Balenie:** Plastové obaly 5 kg.

**Výdatnosť:** 5 kg = 50-80 m<sup>2</sup>.

Výdatnosť balenia je uvedená pre 1 náter a platí pre hladký, primerane savý podklad.

**Skladovanie:** Skladovať pri teplotách +5°C až +20°C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

### **Bezpečnosť, ekológia, skladovanie**

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.

Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

Farebný odtieň sa môže nepatrne odlišovať od odtieňa vo vzorkovníku, celková farebná odchýlka  $\Delta E$  CMC 2:1 je max. 1,5 pre vzorkovník POLYTEX (Nájdí svoju farbu), max. 2,5 pre štandardné a konkurenčné vzorkovníky farieb.

POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, E-mail: [info@polytex.sk](mailto:info@polytex.sk), [www.polytex.sk](http://www.polytex.sk)