



Technický list

POLYTEX ODMAŠŤOVAČ STIEN KONCENTRÁT

V Porúbke, 26.01.2026.

Platí do dátumu nového vydania.

Technický názov výrobku: PENAD OS

Charakteristika výrobku: Neutrálny vodou riediteľný čistiaci prostriedok určený na šetrné odmasťovanie a čistenie minerálnych a disperzných povrchov stien s nátermi a lakovými vrstvami. Bezfarebný, prakticky bez zápachu, určený na riedenie 1 : 1 vodou.

Použitie výrobku:

Odstraňuje masťotu, prach, usadeniny z varenia a kúrenia, pripravuje povrch pred maľovaním alebo ďalšími úpravami.

Výrobok napomáha uvoľneniu starých, vodou rozpustných náterov (napr. kriedových alebo slabých interiérových maľoviek), ktoré sú už degradované a dajú sa odstrániť pôsobením vody. Nejde o chemický odstraňovač náterov.

Pre interiér aj exteriér (na povrchy odolné voči pôsobeniu vody).

Limity:

Výrobok nie je vhodný na povrchy citlivé na pôsobenie vody (napr. neošetrené sadrové omietky, surové drevo, tapety z papiera a povrchy s nízkou mechanickou odolnosťou).

Technické údaje

Farba: Bezfarebný roztok.

Zloženie: Voda, špeciálne prísady (<5 % neiónové a <5 % amfotérne povrchovo aktívne látky).

Hustota (pri 20 °C): cca 1 000 kg/m³

pH (pri 20 °C): cca 7.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania sa neodporúča pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C.

Čas pôsobenia: Nanesený odmasťovač sa nechá pôsobiť 2-5 min.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát zriedte vodou v pomere 1:1 (1 kg koncentrátu + 1 liter vody, 5 kg koncentrátu + 5 litrov vody).

Nanášanie materiálu: Zriedený výrobok aplikujte hubkou, textíliou alebo rozprašovačom, nechajte krátko pôsobiť a zotrite alebo opláchnite čistou vodou.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte po použití vodou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie: Plastové a kovové obaly 0,6 a 5 kg.

Výdatnosť:

- 0,6 kg: cca 6–9 m²
- 5 kg: cca 50–80 m²

(pre 1 náter; v závislosti od savosti a stupňa znečistenia podkladu)

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +30 °C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 24 mesiacov.

Bezpečnosť a ekológia

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.

Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.