



Technický list

POLYTEX LIKVIDÁTOR PLESNÍ KONCENTRÁT

V Porúbke, 13.03.2026.

Platí do dátumu nového vydania.

Technický názov výrobku: PENAD RK

Charakteristika výrobku: Prostriedok na preventívne ošetrovanie povrchov pred plesňami a riasami s hlbkovým účinkom proti zárodkom plesní. Bezfarebný, bez chlórového zápachu. Riedenie vodou v pomere 1 : 1.

Použitie výrobku:

Na preventívne ošetrovanie povrchov alebo na ošetrovanie povrchov napadnutých plesňami a riasami. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo a obkladačky. Určený pre interiér a pre exteriérové plochy chránené pred dažďom (pivnice, sklady, technické miestnosti, podkrovia, priestory so zvýšenou vlhkosťou).

Limity:

Výrobok nie je určený na povrchy, ktoré môže poškodiť voda alebo ktoré sú trvalo zvlhčované.

Technické údaje

Farba: Bezfarebný roztok.

Zloženie: Voda, špeciálne prísady.

Objemová hmotnosť: cca 1 000 kg/m³.

Účinnosť proti plesniam: stupeň 0 (žiadny rast) – podľa EN 15457.

Účinnosť proti riasam: stupeň 0 (žiadny rast) – podľa EN 15458.

pH: cca 7,0.

Účinnosť bola overená v laboratórnych podmienkach podľa uvedených skúšobných metód. V reálnych podmienkach môže byť výskyt mikroorganizmov ovplyvnený vlhkosťou, teplotou, intenzitou znečistenia a stavebným riešením objektu.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa nedoporučuje pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C, na priamom slnku a daždi.

Doba schnutia/vrstva: Nanosený likvidátor sa nechá pôsobiť min. 12 hodín.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát zriedte vodou v pomere 1 : 1. (0,6 kg koncentrátu + 0,6 litra vody, 5 kg koncentrátu + 5 litrov vody).

Nanášanie materiálu: Zriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním na miesta náchylné na vznik plesní alebo na plochy už napadnuté. Na preventívne použitie naneste aj na rizikové miesta bez viditeľného napadnutia. Nanosený prípravok chráňte pred dažďom. Pred ďalšími povrchovými úpravami sa odporúča mŕtve plesne po 12 hodinách zmyť vodou a povrch nechať dôkladne vyschnúť. Ak bola plocha silno napadnutá mikroorganizmami, postup opakujte.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Balenie, spotreba, skladovanie

Balenie: Plastové a kovové obaly 0,6 a 5 kg.

Výdatnosť:

- 0,6 kg = 6-9 m²,

- 5 kg = 50-80 m².

Výdatnosť balenia je uvedená pre 1 náter a platí pre hladký, primerane savý podklad.

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov.

Bezpečnosť a ekológia

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel.

Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.